

ALBERTO SASSI

VÝTAHOVÝ STROJ SASSI MF 82

Maximální statické zatížení	5 200 kg
Převodový poměr	1/65 1/48 1/39 2/53 2/39
Rozsah výkonu při 4/16 pólech	6,0 – 20,6 kW synchr.
Rozsah výkonu ACVV	6,0 – 20,6 kW synchr.
Rozsah výkonu při 6/24 pólech	5,5 – 11,8 kW synchr.
Rozsah výkonu VVVF při 4 pólech	5,9 – 23,2 kW synchr.
Moment setrvačnosti J	0,050 Kgm ²
Obsah převodovky	7,5 l

Tabulka hmotností strojů bez ručního kola a trakčního kola SASSI MF 82

4/16		ACVV		6/24		VVVF	
kW	kg	kW	kg	kW	kg	kW	kg
6,0 - 7,3	391	6,0 - 7,3	391	5,5	415	5,9	368
9,2	412	9,2	412	5,9 - 6,6	425	6,3 - 7,3	373
11	422	11	422	7,0 - 8,1	452	7,7 - 11	379
11,8 - 15,4	447	11,8 - 15,4	447	9,2 - 11,8	473	11,4 - 13,2	391
16,2 - 20,6	468	16,2 - 20,6	468	-	-	13,6 - 17,6	412
-	-	-	-	-	-	18 - 20,6	422
-	-	-	-	-	-	21 - 23,2	447

