

ALBERTO SASSI

VÝTAHOVÝ STROJ SASSI MF 94

Maximální statické zatížení	8 000 kg
Převodový poměr	1/65 1/53 2/71 2/53 4/67
Rozsah výkonu při 4/16 pólech	13,6 – 20,6 kW synchr.
Rozsah výkonu ACVV	13,6 – 20,6 kW synchr.
Rozsah výkonu při 6/24 pólech	8,1 – 11,8 kW synchr.
Rozsah výkonu VVVF při 4 pólech	11 – 27,9 kW synchr.
Moment setrvačnosti J	0,050 Kgm ²
Obsah převodovky	9 l

Tabulka hmotností strojů bez ručního kola a trakčního kola SASSI MF 94

4/16		ACVV		6/24		VVVF	
kW	kg	kW	kg	kW	kg	kW	kg
13,6 - 15,4	604	13,6 - 15,4	602	8,1	607	11	534
16,2 - 20,6	623	16,2 - 20,6	623	10,3 - 11,8	628	11,4 - 13,2	546
-	-	-	-	-	-	13,6 - 17,6	567
-	-	-	-	-	-	18 - 20,6	577
-	-	-	-	-	-	21 - 25	602
-	-	-	-	-	-	25,4 - 27,9	623

