

SCELTA DEL PARACADUTE A PRESA Istantanea
CHOISE OF INSTANTANEOUS SAFETY GEAR BLOCK

TIPO A DOPPIO RULLO/TYPE WITH DOUBLE ROLLERS

OMOLOGATI TÜV – MARCHIO CE - CONFORMI EN81
CERTIFICATED TÜV – CE MARK - TO LAW EN81

PARAMETRI DI SCELTA	CHOISE PARAMETERS	TIPO/TYPE SP50	TIPO/TYPE SP50/B	TIPO/TYPE SP60
PORTATA MASSIMA PER COPPIA	MAX LOAD PER PAIR	VEDI TAB.1 SEE TAB.1	VEDI TAB.1 SEE TAB.1	VEDI TAB.2 SEE TAB. 2
GUIDA DA 6 A 16mm.	GUIDE FROM 6 TO 16mm.	•	•	•
FORI FISSAGGIO LATERALI M 12	FIXING HOLES M 12 ON THE SIDES	•	—	•
FORI FISSAGGIO POSTERIORI M 12	FIXING HOLES M 12 ON THE BACK	—	•	•
INTERASSE FORI FISSAGGIO 60 mm.	DISTANCE BETWEEN CENTRE OF HOLES 60 mm.	•	—	•
INTERASSE FORI FISSAGGIO 96 mm.	DISTANCE BETWEEN CENTRE OF HOLES 96 mm.	—	•	—

• = DISPONIBILE/AVAILABLE

— = NON DISPONIBILE/NOT AVAILABLE

TAB.1 SP50-SP50/B GUIDA DA 6 A 16 MM.
TAB.1 SP50-SP50/B GUIDE FROM 6 TO 16MM.

VEL. INTERVENTO M/S TRIPPING SPEED M/S	PORTATA MAX KG. MAX LOAD KG.
0,50	3250
0,60	3128
0,70	2994
0,80	2853
0,90	2709
1,00	2564
1,10	2421
1,20	2281
1,32	2120
1,65	1726

TAB.2 SP60 GUIDA DA 6 A 12 MM.
TAB.2 SP60 GUIDE FROM 6 TO 12MM.

VEL. INTERVENTO M/S TRIPPING SPEED M/S	PORTATA MAX KG. MAX LOAD KG.
0,50	3250
0,60	3128
0,70	2994
0,80	2853
0,90	2709
1,00	2564
1,10	2421
1,20	2281
1,32	2120
1,65	1726

TAB.2 SP60 GUIDA DA 14 A 16 MM.
TAB.2 SP60 GUIDE FROM 14 TO 16MM.

VEL. INTERVENTO M/S TRIPPING SPEED M/S	PORTATA MAX KG. MAX LOAD KG.
0,50	3924
0,60	3776
0,70	3614
0,80	3444
0,90	3270
1,00	3095
1,10	2922
1,20	2754
1,32	2560
1,65	2084