Způsob činnosti a oblast použití

Dveřní uzávěry se 2 čepy závory se používají k blokování dvojitých dveří výtahů a k jejich kontrole. Výtah může jet jen tehdy, jsou-li všechny dveře uzavřeny a uzavřeny závorou. Uzavření závorou indikují a kontrolují spínače blokačních prostředků. Provedení DLF 2 s pojistkou chybného uzavření slouží k úplnému zablokování, zatímco provedení DL 2 bez pojistky chybného uzavření může být pouze dílčí zámkem pojistného ústrojí.

- PROVĚŘENO -
TÜV stavební a provozní technika GmbH
Firemní skupina TÜV jižní Německo
Region Baden-Württemberg
ústřední oddělení pro výtahy a zabezpečovací techniku
znalec
***Podpis:* nečitelný**

20. června 98

- GEPRÜFT -
TÜV Bau- und Betriebstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Süddeutschland
Region Baden-Württemberg
Zentralabteilung Aufzüge und Sicherheitsbauteile
Der Sachverständige

20. Juni 98

Charakteristika

Kryt - tlakový aluminiový odlitek s vysokou stabilitou
Trvalé mazání kvalitními mazadly kvůli dlouhé životnosti
Vynucené blokační pohotovosti pojistky chybného uzavření
Bezhlučné provedení díky vyrovnávací zóně západky v obou směrech
Stavebnicový systém umožňuje přizpůsobení různým podmínkám použití
Dveřní spínače ke kontrole pozice uzavření dveří s možností jejich integrace do systému
Pomocné spínače se 2 kontakty se dodávají na přání
Způsob ochrany IP 40 nebo IP 54 (provedení W = vodotěsné)

TECHNIKA • INFORMACE • INSPEKCE TÜV NI 9.12

ATV 14/5 — *DLF 2 s chybným uzavřením*

ATV 16/5 — *DL 2 bez chybného uzavření*

údaje objednávky (typový klíč)

DLF 2 R - X 15 (u) .10 .1 .6 .9 / 01 W

- DLF 2: *s pojistkou chybného uzavření = DLF 2*; *bez pojistky chybného uzavření = DL 2*
- R: *pravé provedení = R*; *levé provedení = L*
- X 15: *rozměr mezi uzávěrem dveří a hranou dveří (X od 5 mm)*
- (u): *úkos ze strany dna (dole) = (u)*; *úkos ze strany krytu (nahoře) = (o)*; *úkos uvnitř i vně = (i + a)*
- .10: *ovládání táhla = .10*
- .1: *.1 = ze strany krytu na ose ložiska*; *.2 = nepřímo pákou ze strany dna*; *.3 = nepřímo pákou ze strany krytu* — *dodatečné nouzové odemčení*; *bez doplňku = ze strany dna (standard)*
- .6: *.6 = dveřní spínač vestavěn, ovládá se ze strany dna*; *.7 = dveřní spínač vestavěn, ovládá se ze strany krytu*
- .9 / 01: *.9/01 = pomocný spínač (1 Ö) vestavěn*; *.9/02 = pomocný spínač (2 Ö) vestavěn*; *.9/11 = pomocný spínač (1S 1Ö) vestavěn*
- W: *W = vodotěsné provedení IP 54*; *bez doplňku = IP 40*

17. 6. 98 Lo