



Přehled možností použití obousměrných zachycovačů Dynatech

Typ zachycovače	min. P + Q / max. P + Q	Max. V jm.	Vodítko			
			TI.břítu	Šířka zachycení	Provedení	
PR-2000-UD	537 Kg (-7,5%) / 1222 Kg (+7,5%)	1,5 m/s	5-16	25	Tažené za studena	Mazané
PR-2500-UD V.35	613 Kg (-7,5%) / 1955 Kg (+7,5%)	2,0 m/s	7-16	25	Tažené za studena nebo opracované	Mazané
	671 Kg (-7,5%) / 1955 Kg (+7,5%)	1,0 m/s	8	20	Tažené za studena	Mazané
PR-2500-UD V.50	613 Kg (-7,5%) / 1955 Kg (+7,5%)	2,0 m/s	7-16	25	Tažené za studena nebo opracované	Mazané
	671 Kg (-7,5%) / 1955 Kg (+7,5%)	1,0 m/s	8	20	Tažené za studena	Mazané
PQ-3400-UD	1107 Kg (-7,5%) / 3304 Kg (+7,5%)	2,0 m/s	8-16	25	Opracované	Nemazané
PQ-4000-UD	2173 Kg (-7,5%) / 4023 Kg (+7,5%)	2,0 m/s	8-16	25	Opracované	Mazané
ASG - 100 UD	515 Kg (-7,5%) / 2139 Kg (+7,5%)	1,75 m/s	7-16	25	Tažené za studena	Mazané
ASG - 120 UD	693 Kg (-7,5%) / 4233 Kg (+7,5%)	1,75 m/s	7-16	25	Opracované	Mazané
ASG - 121 UD	598 Kg (-7,5%) / 4019 Kg (+7,5%)	1,75 m/s	7-16	25	Opracované	Nemazané